

# SX2-8-10马弗炉（箱式电阻炉）

[详细信息...](#)

|       |  |     |    |
|-------|--|-----|----|
| 货号:   | 3131530  | 品牌: | 电询 |
| 单位:   | 台  | 重量: |    |
| 属性:   |  |     |    |
| 详细资料: | <p>SX2-8-10马弗炉（箱式电阻炉）详细介绍</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、炉壳采用优质钢板折边焊接成形。工作室为耐火材料支撑的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑。</li><li>2、炉门经多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉门口，开启时只需将手把稍往上提，脱钩后往外拉开，将炉门置于左侧即可。另外炉口下端装有自动切断电源开关，当炉门开启时自动断电，以保证操作安全。</li><li>3、控温选用新型控温仪，数字显示、精度高。（根据客户需要可选用PID智能控温仪，程序升温，带超温报警等功能。）</li></ol> <p>用途概述：<br/>供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析、测定和金属零件热处理时用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔解、分析等高温加热用。</p> <p>SX2-8-10马弗炉（箱式电阻炉）技术参数<br/>规格尺寸:40*25*16cm. 功率:8KW. 最高温度1000度</p> |     |    |



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)