


GC9217II智能升级性气相色谱仪

[详细信息...](#)

应用广泛，智能升级型			
货号:	817029	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>GC-9217 II型智能网络化气相色谱仪主要技术指标:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●操作显示: 192*64点阵汉化液晶 ●温控区域: 6路 ●温控范围: 室温以上8℃~450℃, 增量: 1℃, 精度: ±0.1℃ ●外部事件: 4路; 辅助控制输出4路 ●程序升温阶数: 8阶 ●程升速率: 0.1~39℃/min (普通型); 0.1~80℃/min (高速型) ●进样器种类: 填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选 ●检测器数目: 3个 (最多); FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选 ●启动进样: 手动、自动任选 ●通信接口: 以太网: IEEE802.3 <p>GC-9217 II型智能网络化气相色谱仪检测器技术指标</p> <p>智能网络化气相色谱仪氢火焰离子化检测器 (FID)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●检测限: $Mt \leq 3 \times 10^{-12} \text{g/s}$ (正十六烷); ●噪音: $\leq 5 \times 10^{-14} \text{A}$ ●漂移: $\leq 1 \times 10^{-13} \text{A/30min}$ ●线性范围: $\geq 10^6$ ●最高使用温度: $\leq 450^\circ\text{C}$ <p>智能网络化气相色谱仪热导检测器 (TCD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●灵敏度: $S \geq 4000 \text{mV} \cdot \text{ml/mg}$ (正十六烷) (放大1、2、4、8倍任选) ●噪声: $\leq 10 \mu\text{V}$ ●基线漂移: $\leq 30 \mu\text{V/30min}$ <p>智能网络化气相色谱仪电子捕获检测器 (ECD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●检测限: $\leq 1 \times 10^{-14} \text{g/s}$ ●线性范围: 10^4 ●放射源: ^{63}Ni 		

	货号	型号	价格
	817029-0	GC-9217IIF	0.00
	817029-1	GC-9217IIT	0.00

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号

凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)